


Code scannen

...und direkt Informationen online erhalten

Komplett-Informationen:

Auf www.rostschutzfarbe.de finden Sie alle Informationen rund um Branth-Chemie und unsere Produkte.



Brantho-Korrux 3in1:

Auf diesen Seiten beantworten wir Ihnen die wichtigsten Fragen rund um 3in1.



Brantho-Korrux nitrofest:

Auf diesen Seiten beantworten wir Ihnen die wichtigsten Fragen rund um nitrofest.



Brantho-Korrux 2-Kombo:

Auf diesen Seiten beantworten wir Ihnen die wichtigsten Fragen rund um 2-Kombo.



Über uns ...

Über 125 Jahre Spezial-Farben aus dem Hause BRANTH-CHEMIE A.V. BRANTH, über 55 Jahre bleifreie Rostschutzfarben - das ist Tradition und Verpflichtung zugleich. Keine Farbdose verlässt unsere Fertigung, von deren Güte wir nicht überzeugt sind. Voraussetzung dafür sind langjährige Erfahrung, intensive Entwicklung, ständige Weiterentwicklung, umfassende Prüfung, technologisch hochwertige Rohstoffe, moderne Fertigungsverfahren und sorgfältige Herstellung, ständiger Dialog mit unseren Kunden und regelmäßige interne und externe Qualitätskontrollen. Auftragsabwicklung und Versand erfolgen in der Regel innerhalb eines Tages nach Auftragseingang über speziell angepasste EDV-Systeme. Paketdienst und Spedition ermöglichen zuverlässige und schnelle Transporte. Für die Beratung stehen wir Ihnen am Telefon persönlich zur Verfügung oder einer unserer Handelsvertreter vor Ort.

Zu Ihrem Nutzen machen wir es uns extra schwer. Festkörperreiche Farben bedeuten für Sie weniger Arbeitsaufwand, weniger Materialverbrauch, bessere Deckkraft und weniger Emissionen. Die hohe Umweltverträglichkeit und Korrosionsschutzqualität bedeuten für Sie weniger Kosten, weniger Risiko und weniger Probleme. Unsere Fertigung ist „Öko-Audit“-zertifiziert, unsere Qualitätssicherung ist TÜV-kontrolliert und TÜV-überwacht. Speziell modifizierte Maschinen und Anlagen produzieren weitgehend in gekapselten Verfahren Chargengrößen zwischen 30 kg und 2 t, wobei die gesamte Fertigung extrem emissionsarm und vollständig sonderabfallfrei erfolgt:

Umweltmanagementsystem
DIN EN ISO 14001



BRANTH-CHEMIE
A.V. Branth
gegr. 1887
Glinde/Hamburg



Rostschutzfarbe • Metallschutzfarbe • Instandhaltungsfarbe

Brantho-Korrux

Übersicht über unser Fertigungsprogramm



Branth-Chemie • Postfach 1107 • 21503 Glinde oder Biedenkamp 23 • 21509 Glinde •
Telefon: 040 - 369740 - 0 • Telefax: 040 - 367148 • Branth-Chemie@t-online.de • www.Brantho-Korrux.de

1004 goldgelb
1006 maisgelb
1007 narzissen-gelb
1015 hellelfenbein
1021 rapsgelb
2000 orange/gelborange
2004 reinorange
2011 tieforange
3000 feuerrot/siegelrot
3002 kaminrot
3009 oxidrot/rotbraun
3020 verkehrsrot
3028 tonnenrot/reinrot
5002 ultramarinblau
5007 brillant-/mittelblau
5010 enzianblau
5012 lichtblau
5015 himmelblau
6005 moosgrün
6011 lind-/resedagrün
6018 gelbgrün
6037 tonnen-/reingrün
7001 silbergrau
7011 dunkel-/eisengrau
7023 betongrau
7032 kieselgrau
7035 lichtgrau
8016 mahagonibraun
9001 cremeweiß
9002 grauweiß
9005 tiefschwarz
9006 weißblau/silberblau
9007 graualu
9010 reinweiß
9011 graphitschwarz
9016 verkehrsweiß
MB7350 novagrau, ca.7016
MB3575 ochenblut
IC-444 chassigrau ca.7021
IC-105 chassirot
DB 601 glimmergrün
DB703 glimmeranthrazit
BK 610 naturgrün
BK096 glitzersilber
BK084 kupfer
atlas-orange
komatsugelb
caterpillar-gelb
liebherr-gelb
1016 schweifgelb

Auswahl verfügbarer Farbtöne*

* Ab Lager lieferbare Farbtöne je Sorte siehe Preisliste. Sonderfarbtöne ab 20/30 ltr. auf Wunsch lieferbar. Bitte fragen Sie uns.

1K-Metallschutzfarben Brantho Korrux

einfache Anwendung — große Verarbeitungstoleranz

> matt <

Brantho-Korrux „nitrofest“

- Rostschutzgrundierung mit hoher Füllkraft
- rasante Trocknung
- 18 Farbtöne ab Lager
- universell überlackierbar
- für Eisen und Stahl blank und handentrostet

Branth's HgS Haftgrund-Spezial

- für alle Metalle
- auch für Verzinkungen
- universell überlackierbar
- „grau“ ab Lager

Branth's RMb „Rostschutz-Mennige, bleifrei“

Rostschutzgrundierung für handwerkliche Verarbeitung, matt, orange

> seidenglänzend <

Brantho-Korrux „3 in 1“

- Grund- und Fertiganstrich
- 50 Farbtöne ab Lager
- schmutzabweisend
- elastisch, haftfest
- für Eisen, Flugrost, Altanstriche, Aluminium, Edelstahl u.a.
- schnelle Antrocknung
- universell überlackierbar

Brantho-Korrux „3in1“ besteht gleichzeitig die wohl anspruchsvollsten Tests



Brantho-Korrux „normal“

naturhafter high-solid Grund- und Fertiganstrich, seidenglänzend, milder Geruch, hohe Füll- u. Deckkraft, für Innen und Außen, 18 Farbtöne ab Lager

> glänzend <

Branth's Robust-Lack

- elastisch, schnelle Antrocknung
- nebelarm beim Spritzen
- ideal auf „3 in 1“
- 36 RAL- und Lkw-Farbtöne ab Lager

Branth's S-Glasur

- Decklack, strapazierfähig
- geruchsmild
- ideal auf „nitrofest“
- streichen, rollen, spritzen
- 36 RAL- und Lkw-Farbtöne ab Lager

Branth's Kristall-Glasur

Klar-Lack, universell einsetzbar, schlagfest, elastisch, abwaschbar, wasserfest, einkomponentig, glänzend oder seidenglänzend

2K-Spezialitäten

kurze Trockenzeiten (ab 20 °C), besondere Beständigkeiten

Brantho-Korrux „2-Kompo“

für Eisen, Alu, Edelstahl, Verzinkung, Grund- und Fertiganstrich, seidenmatt, auf Wunsch universell überlackierbar, „weiß“, „schwarz“ und „lindgrün“ ab Lager, andere Farbtöne ab 30 kg, zum streichen, rollen, spritzen

Branth's 2K-Flexi-Lack

seidenmatt, hochfüllender, hyperflexibler Lack, extrem schlagfest, wetterbeständig, in weiß und schwarz ab Lager, andere Farbtöne ab 32 kg. Auch als glänzender klarer Überzugsslack ab Lager

Branth's 2K-Anti-Graffic

lufttrocknend, kurze Trockenzeit, emailleähnliche Oberfläche, hohe Chemikalienbeständigkeit, sehr hoher Glanzgrad, Klarlack hochglänzend oder seidenmatt ab Lager, Bunttöne ab 30 kg in 5 kg Einheiten

Branth's 2K(M)-Schutzlack

glänzender glasklarer Lack, haftfest auf polierten Metallen, Holz u.v.a.

Brantho-Korrux „2K-Durasolid“

fast lösemittelfreier, glänzender, dickschichtiger Grund- und Decklack für Unterwasserbelastung oder Innenräume. Rotbraun, schwarz, himmelblau, cremeweiß ab Lager, andere Farbtöne ab 39 kg

Wasserverdünnbare Farben und Lacke...

...für Metalloberflächen

Brantho-Korrux „ecobase“

matt, schnelle Trocknung, für Eisen, Alu, Edelstahl, universell überlackierbar, „grau“ ab Lager

Brantho-Korrux „ecopakt“

seidenglänzend, für Eisen, Alu, Edelstahl, Grund- und Fertiganstrich, weiß, schwarz, silberblau ab Lager

Branth's „ecotop“

glänzend, „weiß“ ab Lager

...für Wände, Decken, Fassaden

Basak „J“

matter Beschichtungsstoff für Wände und Decken in allen Innenräumen; geruchsneutral, verringert Schwitzwasser

Basak „WW“

seidenglänzender Fassadenbeschichtungsstoff, schlagregenfest, wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, wetter- und vergilbungsbeständig

Basak „Fawa“

Fassadenbeschichtungsstoff mit Wasserabperleffekt

Branth's Grundfestiger

wasserverdünbar, wasserdampfdurchlässig für Putz und Mauerwerk

Weitere Produkte

Edel-Firnis

tränkt Holz mit Harz und Öl; als Vorstrich oder offenporiger Schlussanstrich

Rostschutzgrund

einfach und wirksam; braungrau, in 27,5 kg Hobocks

Alu-Glasur (600°C)

wetterfest, hitzefest, bewährt für Schornsteine, Rohre, Tanks

Quick-Härter

für S-Glasur oder Robust-Lack, schnellere Durchtrocknung (ab 20°C)

„3in1“-Härter

schnellere Durchtrocknung, unempfindlichere Oberfläche

Slide-Stopp-Additiv

750ml Rutschfestgranulat für 5 ltr. Farbe, farbtonneutral

Ausgießtüllen

für 5-ltr.-Spardeckeldosen

Kombi Verdünnung

starke Verdünnungswirkung, schnelle Verdunstung, für alle lösemittelhaltigen Branth-Farben

Spezial Verdünnung

milder Geruch, langsame Verdunstung, starke Verdünnungswirkung, für alle Branth-Farben

Technische Daten in Kurzform zum Vergleichen

Ergiebigkeit je ltr. (kg)	Brantho-Korrux			Decklacke		
	3in1	nitro-fest	2-Kompo	eco-base	S-Glasur	Robust-Lack
- rechnerisch 30 my	17 m ²	17 m ²	12 m ²	13 m ²	17 m ²	17 m ²
- praktisch	6 m ²	6 m ²	4 m ²	5 m ²	8 m ²	8 m ²
Trockenzeiten bei 20°C						
- staubtrocken	25 Min.	10 Min.	20 Min.	15 Min.	75 Min.	20 Min.
- griffest	100 Min.	60 Min.	40 Min.	40 Min.	6 Std.	100 Min.
- durchgetrocknet	10 Std.	14 Std.	8 Std.	16 Std.	36 Std.	10 Std.
- stapelbar	72 Std.	16 Std.	16 Std.	6 Std.	2 Tage	3 Tage
- 20 Min./60°C	144 Std.	45 Min.	1 Std.	60 Min.	1 Tag	5 Tage
VOC-Gehalt (g/l)	<400	<420	<380	<60	<365	<410

Das ist wichtig:

Brantho-Korrux 3in1 ist für die Errichtung, Änderung, Instandhaltung und Instandsetzung für Stahlbauten und Stahlbauteile zugelassen (Ü-Zeichen). Brantho-Korrux erfüllt die DIN-EN-ISO 12944-6 für alle 6 Korrosivitätskategorien mit atmosphärischen Umgebungsbedingungen (Raum-, Land-, Stadt-, Industrie-, Meeresatmosphäre, chemisch belastete Atmosphäre im Freien).

Für die 3 Korrosivitätskategorien im Wasser und Erdreich empfehlen wir Brantho-Korrux „2K-Durasolid“.

Das ist beliebt:

Brantho-Korrux „3 in 1“ hat sich in 25 Jahren auf über 10 Millionen Quadratmetern bewährt; als Grund-, Zwischen- und Fertigbeschichtung auf allen Metallen und intakten Altanstrichen.



Weitere Informationen

finden Sie in den Technischen Merkblättern (mit Verarbeitungshinweisen), die wir für Sie bereithalten, bzw. unter: www.Brantho-Korrux.de.

Einfach, universell, beständig

Brantho-Korrux ist sehr einfach zu verarbeiten, universell einzusetzen, bietet hervorragende Beständigkeiten und eine sehr hohe Umweltverträglichkeit.

Praxisbewährt und geprüft

Brantho-Korrux ist ein umfassend geprüftes und dokumentiertes Produkt, das außerdem langjährig praxisbewährt ist. Das gibt Ihnen umfassende Sicherheit.

Ihr Nutzen

mit unseren Farben ist Richtschnur für Entwicklungen und Weiterentwicklungen. Wir entwickeln und produzieren marktmäßig und kostengünstig in Deutschland.

Diese Broschüre

gibt nur einen Überblick über unser Fertigungsprogramm. Zu jedem Produkt halten wir ausführliche Informationen bereit und beraten Sie gern.

Alle Branth-Farben

enthalten so viel Festkörper und so wenig Lösemittel wie technisch möglich. Die hohe Ergiebigkeit spart unseren Kunden Material, Arbeitsaufwand und Umweltbelastungen.

<h